GaldieriCLEANING

KENT

NSF

DVGW
Rohrgewindedichtung
05K77

Prodotti per la tua azienda

Detergenti, Sgrassanti, Sigillanti e Adesivi Anaerobici

Liquid Cleaner

Potente detergente/sgrassatore industriale, concentrato, biodegradabile, a base acqua.

bottiglia da 750 ml.
con spruzzino

Detergente/sgrassante concentrato, biodegradabile, a base acqua, per uso industriale. Adatto per apparecchiature di lavaggio a pressione, a vapore e a ultra suoni.

CARATTERISTICHE
- Può essere diluito per applicazioni su ogni tipo di superficie
- Formulazione non infiammabile e non abrasiva
- A rapida penetrazione
- Biodegradabile in conformità alla normativa
- Efficace sia con acqua calda che fredda

VANTAGGI
- Può essere diluito fino a 1:100: un prodotto per tutte le esigenze
- Economico all'uso
- Diverse applicazioni possibili
- Rimuove grasso, olio, sporco e macchie ostinate da qualsiasi superficie lavabile
- Si può usare in tutta sicurezza
- 1 prodotto per ogni tipo di pulizia

APPLICAZIONI
- Detergente eccezionale, multiuso, contenente una miscela di componenti attivi sintetici e naturali per la manutenzione generale/pulizia nel settore alimentare/industriale.
- Approvato per uso su attrezzature per la lavorazione e confezionamento alimentare: adatto per la pulizia di pianali e pareti esterne dei macchinari.
- Conforme alle specifiche USDA 1998 A1 per l'uso nell'industria alimentare: registrazione NSF A1-137993
- Eccellente per l'utilizzo con attrezzature per la pulizia ad alta pressione, ad ultrasuoni e a vapore.

Codice	Prodotto	Confezione
865025	Liquid Cleaner	bottiglia da 750 ml. con spruzzino

Soft Surface Cleaner

Detergente/sgrassante industriale, altamente versatile, non aggressivo. Certificato NSF, categoria K1.

Detergente/Sgrassante universale, non aggressivo, ad azione rapida, utilizzabile su tutte le superfici Certificato NSF-K1 ideale per impieghi di pulizia nel settore alimentare, di bevande e farmaceutico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Eccezionalmente versatile – pulisce e sgrassa, può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali, plastiche comprese
- Pulisce accuratamente le superfici – rimuove grasso, depositi, resine, nicotina e sigillanti siliconici essiccati
- Alta penetrazione – rimuove con facilità agenti contaminanti da qualsiasi superficie difficile da raggiungere
- Rapida evaporazione – Non lascia residui
- Non contiene tricloroetano 1,1,1, né xylene, acetone o metanolo – sicuro da usare
- Certificato NSF-K1 – adatto per applicazioni in industrie alimentari, farmaceutiche e di bevande

APPLICAZIONI

KENT Soft Surface Cleaner è un potente detergente ad azione rapida che dissolve sporco, grasso ed olio senza danneggiare le superfici delicate. Può essere utilizzato su metallo, alluminio, legno, cemento, la maggior parte delle plastiche, plexiglass, macchinari, attrezzature, motori, catene, piastrelle e sulla maggior parte delle superfici verniciate.
Spruzza da qualsiasi angolazione – anche capovolto. Ideale per la preparazione delle superfici prima dell'applicazione di vernici, adesivi, finiture epossidiche, ecc....

codice	descrizione	sigla	Confezione
86485	Soft Surface Cleaner	SS	spray 500 ml
85709	Soft Surface Cleaner	SSC 1 L	latta da 1 litro
85617	Soft Surface Cleaner	SSC 10 L	tanica da 10 litri
86613	Soft Surface Cleaner	SSC 25 L	fusto da 25 litri

Perfect Inox

Detergente per superfici in acciaio inox, facile da usare ed estremamente efficace che lascia una pellicola che protegge da ulteriori contaminazioni. È certificato NSF.

Perfect Inox rimuove lo sporco generico, contaminazioni di alimenti, unto e tracce di grasso da varie superfici. È ideale per tutte le superfici in acciaio inox di acchinari ed impianti di confezionamento ed impacchettamento, trolley, carrelli per alimenti in mense, catering, ospedali, ecc…
Perfect Inox è certificato NSF pertanto può essere utilizzato per la pulizia di vetrine ed espositori in inox di negozi alimentari, macellerie, pescherie, latterie, gelaterie, panetterie, pasticcerie, bar, ristoranti, ecc…
Può essere utilizzato anche con utensili ed attrezzature da cucina come: forni anche a micro onde, fornelli, piastre, contenitori in inox, frigoriferi, carrelli delle mense, lavastoviglie, ecc…ed anche nel settore nautico per la pulizia di corrimani, infissi, bitte, ecc

CARATTERISTICHE
- Certificato NSF
- Formulazione ad elevata efficacia
- Confezione spray
- Lascia una pellicola protettiva
- Non corrosivo
- Odore gradevole

VANTAGGI
- Sicuro per l'utilizzo in ambienti/superfici dove ci sono alimenti
- Semplifica e velocizza il lavoro
- Non si hanno sprechi, economico all'uso
- Impedisce contaminazioni preservando a lungo l'aspetto di "pulito"
- Non richiede particolari accorgimenti nell'utilizzo
- Può essere usato in ogni ambiente

New All Purpose Foam Cleaner

New All Purpose Foam Cleaner è una schiuma detergente multiuso, da utilizzare per la pulizia di cristalli, superfici interne dei veicoli, tappezzerie e stoffe, piani di lavoro, macchinari ed utensili. Certificato NSF per il settore alimentare categoria C1

Permette di eliminare le tracce di grasso, residui di silicone e paraffina.
NAPFC pulisce e ridona splendore all'interno dei veicoli:

- cruscotti
- tessuti (compreso l'alcantara)
- pianali posteriori
- guarnizioni di tettucci e portiere
- sedili, moquette
- vetri

NAPFC pulisce e dona brillantezza anche ad altre parti dei veicoli:

- portiere
- parauri (in plastica e cromati)
- fanali
- elimina macchie di grasso e olio

Ideale per le pulizie in uffici, hall, cucine, mense, vetrine ed arredi di imprese artigiane ed industriali. La certificazione NSF permette il suo utilizzo nei settori alimentari, bevande e farmaceutico.

CARATTERISTICHE

- Certificato NSF
- Pulisce perfettamente i vetri
- Non contiene di-limonene (R43)
- Non contiene sostanze aggressive
- Spray con formulazione a base di schiuma
- Non lascia residui

VANTAGGI

- Utilizzabile su tutte le superfici lavabili e in tessuto
- Non lascia aloni né striature
- Nessun rischio di sensibilizzazione della pelle
- Sicuro sulla maggior parte delle superfici
- Facile e pratico da usare
- Lascia le superfici con l'aspetto "da nuovo"

Rotabond 2000

Adesivo e sigillante monocomponente, a base di polimero MS, ad elevate prestazioni

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Senza solventi – può essere sovraverniciato dopo che si è formata la pellicola
- Senza isocianati - utilizzo completamente sicuro, saldabile a punti
- Sigillante corposo - non cala o cola
- Completamente flessibile - non si restringe, non si crepa nè indurisce
- Non fa fili - applicazione precisa, finitura di qualità
- Applicabile su superfici asciutte e bagnate - risparmio di tempo

APPLICAZIONI

Rotabond 2000 è usato come sigillante multiuso e adesivo ad alta flessibilità.
Aderisce su metallo primerizzato, verniciato, grezzo o zincato, alluminio, rame, ottone, metallo verniciato a polvere, vetro, legno, pietra naturale e la maggior parte delle plastiche.
Per sigillare le saldature, i giunti metallici e i materiali compositi, fissaggio e sigillatura di finestre, pavimenti, pannelli, coperture, sanitari, tubazioni, ricoprire rivetti.
N.B. Non applicare alcun Etch primer sopra questo prodotto

Cod.	Colore	Sigla	Confezione
34452	Nero	RB2000B	cartuccia con beccuccio 290 ml
86527	Nero	RB200	sacchetto da 600 ml
34453	Marrone	RB2000BR	cartuccia con beccuccio 290 ml
34454	Bianco	RB2000W	cartuccia con beccuccio 290 ml
86526	Bianco	RB200	sacchetto da 600 ml
34456	Grigio	RB2000G	cartuccia con beccuccio 290 ml
85465	Silver	RB2000S	cartuccia con beccuccio 290 ml

Rotolo in carta blu

Rotolo di carta multiuso doppio strato.

CARATTERISTICHE
- Strappi da 40 x 30 cm
- 1000 strappi per rotolo
- Venduto in confezioni da 2 rotoli ecc

Codice	Prodotto	Sigla	Confezione
V1274	Rotolo in carta blu		2 rotoli

Sezione Adesivi Anaerobici

Gli adesivi anaerobici sono adesivi monocomponenti che catalizzano a temperatura ambiente in assenza di aria e a contatto con parti in metallo. Gli adesivi anaerobici sono spesso utilizzati negli assemblaggi dai costruttori di apparecchiature originali, reparti di manutenzione, progettazione e prevenzione nel settore dell' aftermarket automotive. Sono utilizzati per la sigillatura e assemblaggio di tubature e e giunti idraulici, bloccaggio di parti cilindriche e guarnizioni.

Vantaggi degli adesivi anaerobici KENT

· Resistono a urti e vibrazioni
· Sigillano contro infiltrazioni e corrosione
· Possono essere utilizzati sulla maggior parte degli elementi di fissaggio - riducono i costi di inventario
· Alta resistenza ai prodotti chimici e alle temperature
· Alta tolleranza all'olio – bloccano assemblaggi anche se non completamente puliti
· Senza necessità di primer su metalli attivi e passivi - risparmio di tempo nelle operazioni di manutenzione e riparazione

Certificazioni

NSF

DVGW
Rohrgewindedichtung
05K77

Anaerobic Activator

Attivatore base solvente per accelerare l'essiccazione degli adesivi anaerobici.

Anaerobic Activator è consigliato in modo particolare per velocizzare la catalizzazione degli adesivi anaerobici, su metalli attivi e passivi. Può essere anche utilizzato per accelerare la catalizzazione su riempimenti di aree ampie e filettature profonde o su parti fredde. Essendo a base solvente, ha anche buone proprietà detergenti.

Vantaggi
- Velocizza la catalizzazione - per un rapido ripristino delle funzionalità
- Registrato al NSF K1 - per un uso in ambienti di produzione alimentare

All in One

Formulazione anaerobica, ad alta tenuta, per migliorare chiusure e sigillature filettate e riempire parti mancanti.

All-in-One è ideale per la riparazione di parti usurate senza doverle rilavorare come ad esempio sedi logore, chiavi, scanalature, cuscinetti o parti coniche. All-in-One può essere usato per diverse applicazioni dove normalmente servirebbero diversi tipi di anaerobici.

Vantaggi
- Formulazione anaerobica ad alta tenuta - un prodotto per molte applicazioni
- Eccellenti proprietà riempitive - fino a 0.30 mm
- Alta resistenza alle temperature - fino a +180°C
- Elevata tolleranza all'olio - blocca assemblaggi anche non perfettamente puliti
- Non necessita di primer sia su metalli attivi che passivi - fa risparmiare tempo nelle operazioni di manutenzione e riparazione

Nutlock

Frena filletti multiuso a media tenuta, adatto per tutti gli assemblaggi con filettatura in metallo.

Nutlock blocca e sigilla elementi di fissaggio filettati fino a 1-1/4" (M36), e previene l'allentamento e infiltrazioni su assemblaggi sottoposti a vibrazioni, es. motori, pompe e scatole del cambio. Nutlock catalizza in assenza di aria tra le parti metalliche in contatto - metalli attivi come ottone e rame, e metalli passivi come acciaio inox, alluminio e superfici placcate.

Vantaggi
- Frenafiletti blu, a tenuta media - può essere smontato con utensili manuali
- Alta resistenza alle vibrazioni - ideale per bloccare assemblaggi su parti mobili
- Elevata resistenza alle temperature - fino a +180 °C
- Su metalli attivi e passivi non necessita di primer - risparmio di tempo durante le operazioni di manutenzione e riparazione

Studlock

Frenafiletti multiuso, ad alta tenuta, con una elevata resistenza alla temperature.

Studlock è cosi potente che necessita di calore per essere disassemblato (260 °C). È ideale per applicazioni gravose quali perni su alloggiamenti motore, dadi su perni dei copripompe e altri elementi di fissaggio che richiedono un'elevata resistenza.

Vantaggi
- Frenafiletti rosso ad alta tenuta - per un serraggio permanente di filettature
- Molto resistente alle vibrazioni e agli urti - ideale per bloccare assemblaggi su parti mobili
- Elevata resistenza alle temperature - fino a +200 °C
- Alta resistenza chimica alla maggior parte dei liquidi industriali

Powerlock

Frena filetti e sigillante ad altissima resistenza con eccellenti proprietà riempitive.

Powerlock è stato formulato in modo particolare per eliminare i giochi nelle parti usurate ed offrire eccellenti prestazioni con carichi dinamici, assiali e radiali. Powerlock è perfetto per riparare anche staffe o alloggiamenti molto usurati attorno componenti come cuscinetti e sigillature metalliche. Powerlock riempie spazi fino a 0.25 mm su parti metalliche a contatto.

Vantaggi
- Formulazione ad altissima resistenza iniziale - studiato per l'eliminare i giochi su parti usurate o danneggiate
- Eccellenti proprietà riempitive - fino a 0.25 mm
- Alta resistenza alle temperature - fino a +180 °C
- Non pericoloso - sicuro per l'utilizzatore e l'ambiente

Prelock

Frenafiletti a media tenuta, ad elevata penetrazione per bloccare assemblaggi

Blocca e sigilla dispositivi di chiusura filettati pre-assemblati fino a 1/2" (M12). E' ideale per bloccare e sigillare fissaggi pre-assemblati fino a 1/2" (M12) e per la manutenzione preventiva di assemblaggi esistenti come ad esempio viti di regolazione e di strumentazioni, connettori elettrici e bulloni in genere. Prelock sigilla anche porosità su punti di saldatura e parti in metallo - metalli attivi come ottone e rame e metalli passivi come acciaio inox superfici galvanizzate.

Vantaggi
- Penetra nella filettatura con azione capillare - ideale per assemblaggi pre-assemblati
- Alta resistenza alle temperature - fino a +180 °C
- Elevata tolleranza all'olio - garantisce il serraggio anche in presenza di parti non perfettamente pulite
- Su metalli attivi e passivi non necessita di primer - risparmio di tempo durante le operazioni di manutenzione e riparazione

Pipe Seal

Sigillante per filettature a media tenuta per il bloccaggio e sigillatura di tubi in metallo ed accessori.

Pipe Seal è ideale per serrare e sigillare parti metalliche cilindriche e coniche con filettature fino a 3" (R3), e riduce la vibrazione delle connessioni dei tubi evitando cosi perdite e allentamenti . Pipe Seal è adatto per applicazioni rapide, anche a basse temperature come ad esempio nelle manutenzioni di impianti esterni. Pipe Seal catalizza in assenza di aria tra superfici metalliche a contatto - sia di metalli attivi come ottone e rame, che di metalli passivi.

Vantaggi
- Sigillante giallo, a tenuta media - formulato per bloccare e sigillare tubature in metallo e accessori – Tenuta istantanea a basse pressioni (fino a 5 bar)
- Non necessita di primer sia su metalli attivi che passivi - risparmio di tempo durante le operazioni di manutenzione e riparazione
- Approvazione DVGW EN751-1 - per la sigillatura di giunti con filettatura in metallo a contatto con gas e acqua potabile

Rapid Gasket

Sigillante anaerobico per giunti, sviluppato in modo specifico per la sigillatura di guarnizioni basse e assemblaggi di flange.

Rapid Gasket è adatto per pompe dell'acqua e dei carburanti, carter fessurati, coperture del cambio, alloggiamenti di termostati, tappi dei compressori di aria, coperture di motori, giunti di pompe, serbatoi carburante su piccole attrezzature, motoseghe, tosaerba, ecc... Rapid Gasket può essere utilizzato per rivestire guarnizioni esistenti, distanziatori, ecc.

Vantaggi
- Eccellenti proprietà riempitive fino a 0.30 mm
- Alta resistenza alle temperature fino a +180 °C
- Sicuro sui sensori - non danneggia sensori nè convertitori catalitici
- Tissotropico - no cola nè si ritira – facile da pulire e da smontare

GaldieriCLEANING

Per informazioni e ordini

@ acr@galdieripetroli.it

089 827 726 348 091 8300